

**CHODNÍK PODÉL SILNICE II/648
V HORNÍCH TOŠANOVICÍCH
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**

1:250



130 m

silnice II/648
Frydek-Místek



snížený obrubník 20mm
varovný pás 400mm

9.2

KT 00.003112

98/12

TK 00.000723
TU 0.000000

snížený obrubník 20mm
varovný pás 400mm

TK 00.016871

98/47

98/42

124/10

18/2

Z2

stávající DZ



Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

silniční obrubník
V4 0.125 dl 94

Z2

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

Z11g

7.9

KT 00.032325

km 0,032 úprava stávajícího sjezdu

(km 18,148 provozní staničení si

TK 00.024215

KT 00.020639

20.00

30.00

50.00

60.00

124/9

766/4

456275 + 12

TK 00.098229

0.1

00.00

19.00

90.00

80.00

00.00

60.00

50.00

00.00

30.00

silniční obrubník výšky 200mm nad povrchem vozovky, s jednořádkem, dl. 90m
V4 0.125 dl. 94m

izolační zeleň - úsek 1 - dl. 71m

stávající DZ

B21a

stávající DZ

Z2

Z11g

Z11g

Z11g

sjezd

doplňování čerpaných sloupků Z11g 2x

snížený obrubník 20mm
varovný pás 400mm

3.5

7.9

KT 00.032325

km 0,032 úprava stávajícího sjezdu

(km 18,148 provozní staničení si

124/10

18/2

98/42





